

## КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ



<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Для внутренних работ.</li><li>✓ Имеет хорошую укрывистость.</li><li>✓ Матовая.</li><li>✓ Скрывает мелкие неровности поверхности.</li><li>✓ Удобно наносится.</li><li>✓ Быстро сохнет.</li><li>✓ Без неприятного запаха</li><li>✓ Обладает антигрибковыми свойствами.</li><li>✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).</li><li>✓ Морозостойкая</li><li>✓ Сертифицирована для детских и лечебных учреждений</li><li>✓ Пожарный сертификат КМ 1</li></ul>	
Тип	Водно-дисперсионная краска на латексной основе белоснежная для внутренних работ
Область применения	Предназначена для покраски потолков в помещениях с нормальной влажностью (коридоры, жилые комнаты, офисы с невысокой проходимостью и др.). Сертифицирована для окраски в детских и лечебных учреждениях. Пожарный сертификат КМ 1.
Тип поверхности	Для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, в том числе из гипсокартона, древесностружечных и древесноволокнистых плит.
Свойства	Обладает антигрибковыми свойствами, повышенной паропроницаемостью, образует белоснежное, матовое, долговечное покрытие. Оптически маскирует дефекты поверхности. Имеет хорошую укрывистость, со временем не меняет цвет, не желтеет. Быстро сохнет, без неприятного запаха.
Цвет	Белый
Колеровка	Колеруется в пастельные тона водными или универсальными колер-пастами (машинная и ручная колеровка). Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.
Блеск	Матовый
Стойкость к мытью	Сухая уборка
Расход на 1 слой	150-170 г/м <sup>2</sup> на один слой в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения
Разбавитель	Вода, не более 5% от объема.
Способ нанесения	Кисть, валик, распылитель. Сразу после применения инструмент промыть водой.
Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%)	1-2 ч. Следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа. Время высыхания при повторном нанесении – 2-3 часа. При снижении температуры и увеличении влажности воздуха, время высыхания увеличивается. При необходимости снижения вязкости краски добавлять не более 5 % воды от объема
Условия нанесения	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, влаги, грязи. Удалить жировые загрязнения, старую отслоившуюся краску. При необходимости

## КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ



	поверхность обезжирить и просушить. Поверхность необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения С-7 Gross'art Profi.
<b>Способ применения</b>	Допускается отстой краски. Перед применением краску тщательно перемешать на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. Наносить распылителем, кистью, валиком в один, два и более слоев при температуре не ниже +5°C.
<b>Рабочая температура нанесения</b>	Не ниже +8°C.
<b>Набор прочности</b>	Заданный уровень твердости покрытия достигается через 4 недели. В течение указанного периода обращаться с поверхностью аккуратно и избегать очистки. Если поверхность необходимо очистить вскоре после окраски, сделайте это без лишних усилий. Допускается очистка поверхности только сухой мягкой щеткой или губкой. В зависимости от приложенного усилия, на месте воздействия на покрытие может появиться незначительное изменение блеска
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Краска морозостойкая, допускается транспортировка краски до -35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать. Продукт следует использовать в максимально короткие сроки после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.
<b>Меры предосторожности</b>	Не смешивать с другими красками и органическими растворителями! Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз и лица. При попадании на кожу тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Утилизация</b>	По истечению срока годности товар не токсичен, не представляет опасность для здоровья потребителя. Утилизация через контейнеры для бытовых отходов.
<b>Гарантийный срок хранения и срок годности</b>	18 месяцев с даты производства (в заводской невскрытой упаковке).
<b>Фасовка, кг</b>	1, 3, 7, 14
<b>Технические условия</b>	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017
<b>Марка</b>	ЛКМ-ВД-КА -03-01.
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 50%.
<b>Плотность</b>	1,4-1,5 кг/л.
<b>Морозостойкость</b>	5 циклов замораживания/оттаивания.
<b>Состав</b>	Вода, дисперсия, пигмент, наполнитель, загуститель, целевые добавки.
<b>Охрана труда</b>	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Использовать защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз и лица. При попадании на кожу тщательно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.

## **КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЭЛЬКОР СТАНДАРТ**



<b>Утилизация</b>	По истечению срока годности товар не токсичен, не представляет опасность для здоровья потребителя. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Утилизация через контейнеры для бытовых отходов.
<b>Примечание</b>	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.