

Лак универсальный акриловый матовый "Gross'art" PROFI



<ul style="list-style-type: none">✓ Защищает от всех видов атмосферных воздействий.✓ Подходит для всех типов поверхностей.✓ Обладает повышенной износостойкостью.✓ Сохраняет прозрачность под воздействием солнца.✓ Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства.✓ Укрепляет, увеличивает прочность и долговечность обрабатываемой поверхности.✓ Обеспечивает защиту от плесени и грибка, синевы и водорослей.✓ Удобно наносится, не капает, не брызгает.✓ Быстро сохнет.✓ Без неприятного запаха.	
	Расход на 1 слой 100-200 г/м ² .
	Время высыхания 1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
	Колеровка Водными пастами
	Степень блеска Матовый
	Фасовка, кг 1, 2.5, 10.
	Срок хранения 36 месяцев в заводской невскрытой упаковке.
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017
Марка	ЛКМ-ВД-КА-02-03
Назначение	Используется для защиты и декоративной обработки деревянных поверхностей, декоративных штукатурок и обоев. Перед лакировкой поверхности в качестве грунтовочного слоя рекомендуется использовать пропитки «Баутекс», что значительно увеличивает прочность и долговечность покрытия. Лак применяется для внутренних и наружных работ. Образует эластичное, паропроницаемое дышащее покрытие. Рекомендован для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.
Сухой остаток	Ок. 20%.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	-
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.
Цвет	Бесцветный на поверхности / белый в таре.
База/Основа	-
Гранулярность	-
Консистенция	-
Набор прочности	Устойчивость покрытия к мытью и механическим воздействиям достигается через 2 недели.
Растяжимость	-

Лак универсальный акриловый матовый "Gross'art" PROFI



Термостойкость	-
Условия эксплуатации	Максимальный контакт с водой набравшего полную прочность покрытия не более 6 часов. Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов.
Стойкость к мытью	Образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением необразивных бытовых моющих средств.
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель, технологические добавки.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.
Нанесение	Лак перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылением в два-три слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.