

Шпатлевка акриловая высокопрочная с эффектом пластика "Gross'art" PROFI

Тип	Акриловая шпаклевка готовая к применению
Область применения	Шпатлевка применяется внутри и снаружи помещений для заделки швов и стыков между древесными и минеральными материалами, например, щелей между конструкциями в оконных и дверных проемах, дефектов на поверхности древесины, швов и дефектов в гипсокартонных перегородках и т.д. Обладает высокой адгезией к монтажной пене, может применяться для закрытия пор и финишной изоляции запененных швов. При высыхании поверхность образует пластикоподобную поверхность, стойкую к воздействию влаги. После полного высыхания зашпаклеванная поверхность может быть окрашена красками на водной и органической основе. При необходимости шпатлевку можно колеровать колером на водной основе. Обладает хорошим сцеплением с поверхностью, высокой прочностью и эластичностью, влагостойкостью, обладает малой усадкой, сочетается как с органорастворимыми, так и с водорастворимыми красками, содержит антигрибковые компоненты. Легко обрабатывается после высыхания. Рекомендована к применению в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	1-1,2 кг/м ² при слое 1 мм.
Разбавитель	Вода, не более 5% от объёма
Сухой остаток	Ок. 75%
Способ нанесения	Шпателем
Время высыхания при (+20±2)⁰С и относительной влажности (65±5)%	От 4 до 24 часов в зависимости от толщины слоя. Последующая окраска проводится после полного высыхания, но не ранее чем через 8 часов. Набор прочности – 14 дней
Колеровка	В заводских условиях в любые оттенки. Самостоятельно в ненасыщенные тона универсальными колеровочными пастами и красками на водной основе.
Цвет	Белый-Слоновая кость. В связи с использованием экологически чистых натуральных наполнителей возможен межпартийный разнотон
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор, антисептик, технологические добавки
Срок годности	В оригинальной таре 36 месяцев от даты изготовления
Фасовка	1,5 и 3 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро»
644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,
тел/факс: (3812)55-95-00
e-mail: baupro@list.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при шпаклевании	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности.. Впитывающие поверхности обработать, например, грунтовкой глубокого проникновения с добавками от плесени С-7 «Gross» Перед применением состав тщательно перемешать.
Нанесение	Наносится тёркой, кельмой или шпателем слоем до 1 мм. При необходимости, образующиеся неровности зашкурить после полного высыхания материала. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. Перед нанесением финишного покрытия грунтование шпаклевочного слоя необязательно
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА

Состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками, пропитками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах

Примечание

В случае использования лакокрасочных материалов “ВД-КА” на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ или изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.