

# Краска фасадная акриловая белая "Gross'art" PROFI «Под снежок»

Тип	Водно-дисперсионная краска
Область применения и свойства	Для высококачественной окраски фасадов, эксплуатируемых в суровых условиях, подверженных прямому попаданию осадков, резким перепадам температур, повышенной солнечной радиации, воздействию микроорганизмов, имеющих микротрещины и т.д. Фасад может быть бетонным, оштукатуренным, газобетонным, кирпичным, деревянным.
	Уникальный состав материала позволяет не наносить грунтовочный слой перед окраской даже при отрицательных температурах
	Образует матовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие длительной эксплуатации с высокой водо- и атмосферостойкостью, устойчивое к частому мытью. Не меняет цвет. В период набора прочности краска обладает слабым запахом.
	Устойчива к перепаду температур +100 до -70 градусов. В составе антигрибковые компоненты
Расход на 1 слой	120-150 г/м <sup>2</sup>
Разбавитель	Вода. При минусовой температуре разбавление не допускается
Колеровка	Ручная или машинная. В слабонасыщенные и средние тона по любой колеровочной системе как основа А.
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств ( <b>2 класс</b> стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Цвет	Белый в базе А. Степень блеска: Матовый. База А.С.
Хранение и транспортировка	Хранить при температуре от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. В случае замораживания, разморозить в естественных условиях без механического и температурного воздействия. После размораживания тщательно перемешать.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Состав	Акриловый латекс, повышенной влагостойкости, антисептик широкого спектра действия, технологические присадки, вода, экологически чистый мрамор.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Фасовка 7 и 14 кг

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Предварительная подготовка**

Поверхность очистить от непрочных держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.

**Способ нанесения**

**Предварительное грунтование поверхности не требуется.** Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом.

**Рабочая температура нанесения**

**Температура основания не ниже -2°C, температура воздуха не ниже -5°C. После нанесения допускается падение температуры воздуха до -15°C.**

**Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) %**

Время до нанесения второго слоя зависит от температурных условий высыхания первого слоя и может колебаться от 3 до 20 часов. Окончательное решение о нанесении второго слоя краски принимается после пробного выкрашивания на небольшой площади. Набор прочности лакокрасочного покрытия при отрицательных температурах воздуха составляет от 15 до 28 суток. В период набора прочности не допускается прямого попадания воды и механических воздействий на окрашенную поверхность...

## ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

**Марка**

ЛКМ-ВД-КА-03-04

**Технические условия**

ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская,  
28,  
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru