

# КРАСКА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ "GROSS'ART" PROFi



- ✓ Имеет стойкость к мокрому истиранию.
- ✓ Применяется для изменения темных оснований.
- ✓ Имеет повышенную укрывистость.
- ✓ Устойчива к воздействию конденсата и пара.
- ✓ Матовая.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Обладает антигрибковыми свойствами.
- ✓ Удобно наносится.
- ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).



	Расход на 1 слой	110-150 г/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.
	Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.
	Колеровка	В слабонасыщенные тона по любой колеровочной системе как основа «А» или самостоятельно универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.
	Степень блеска	Матовый.
	Фасовка, кг	1,5 3, 7, 14
	Срок хранения	24 месяца в заводской невскрытой упаковке.
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017	
Марка	ЛКМ-ВД-КА-03-03.	
Назначение	<p>Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных поверхностей, а также для обоев под окраску.</p> <p>Используется для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.), снаружи помещений на участки фасадов не подверженных прямому попаданию осадков (лоджии, балконы, террасы, под навесами и т.п.).</p> <p>Краска применяется для внутренних работ и снаружи на фасадных участках, защищенных от осадков.</p> <p><b>Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</b></p>	
Сухой остаток	Ок. 58%.	
Плотность	1,4-1,5 кг/л.	
Разбавитель	Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.	
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.	
Цвет	Белый.	
База/Основа	А.	
Гранулярность	-	
Консистенция	-	

# КРАСКА МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ "GROSS'ART" PROFİ



<b>Набор прочности</b>	2 недели.
<b>Растяжимость</b>	-
<b>Термостойкость</b>	-
<b>Условия эксплуатации</b>	Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов.
<b>Стойкость к мытью</b>	Краска образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
<b>Морозостойкость в банке</b>	5 циклов заморозки/разморозки.
<b>Состав</b>	Акриловый латекс, антисептик, технологические присадки, вода, молотый мрамор.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ</b>	
<b>Условия при нанесении</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность загрунтовать, например, грунтом «Пропиточный gross'art», для помещений с повышенной влажностью использовать грунт глубокого проникновения «с7 gross'art» Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
<b>Нанесение</b>	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструмент промыть водой сразу после применения.
<b>Охрана труда</b>	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
<b>Примечание</b>	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.