

# Эмаль универсальная акриловая для наружных и внутренних работ Gross'art Профи

## Тип

Эмаль акриловая универсальная

## Область применения и свойства

Для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски любых поверхностей: металлических (требуется предварительное грунтование поверхности), деревянных, оштукатуренных, а также гипсокартона, ГВЛ и пластика. Допустимо окрашивать поверхности ранее покрытые масляными и другими органическими красками.

Образует твердую полуматовую пленку, с повышенной стойкостью к истиранию. Легко моется. Обладает антакоррозионными и антигрибковыми свойствами. Быстро высыхает, не желтеет, не имеет неприятного запаха. Является современной альтернативой эмали ПФ-115.

**Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.**



## Расход на 1 слой Сухой остаток

100-150 г/м<sup>2</sup>

Ок. 50 %

## Плотность

1,4 -1,5 кг/л

## Разбавитель

Вода

## Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объема

1 час до нанесения последующего слоя.

## Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %

## Цвет

Белый. Степень блеска: Матовый. База А.

## Стойкость к мытью

Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).

## Хранение и транспортировка

При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# Техническая спецификация

от 01.03.2019

применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка.

## Срок годности

Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.

## Фасовка

0,9 2,5 7 и 14 кг

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Предварительная подготовка

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений, ржавчины, жира и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски впитывающие основания рекомендуется загрунтовать, например, грунтом «Глубокого проникновения С-7»

### Окраска

Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.

Инструмент промыть водой сразу после применения.

### Очистка инструментов

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

### ОХРАНА ТРУДА

Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки

### Марка

ЛКМ-ВД-КА-03-05

### Технические условия

ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская,  
28,  
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru