

## Эмаль глянцевая акриловая "Gross'art" PROFi

Тип Специальная акриловая эмаль

### Область применения



Для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски любых поверхностей: металлических (требуется предварительное грунтование поверхности), деревянных, оштукатуренных, а также гипсокартона, ГВЛ и пластика. Допустимо окрашивать поверхности ранее покрытые масляными и другими органорастворимыми красками.

Образует твердую, соответствующей степени блеска, пленку, с повышенной стойкостью к истиранию. Легко моется. Обладает антикоррозионными и антигрибковыми свойствами. Быстро высыхает, не желтеет, не имеет неприятного запаха. Является современной альтернативой эмали ПФ-115.

Рекомендована для окраски в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,09-0,11 кг/м <sup>2</sup> .
Разбавитель	Вода
Сухой остаток:	Ок. 45 %
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком и распылителем. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объему.
Время высыхания при (+20±2) <sup>0</sup> С и относительной влажности (65±5)%	Не менее 3-х часов до нанесения последующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели
Блеск	Глянцевый
Цвет	Белый, колеруется
Колеровка	В слабонасыщенные тона по любой колеровочной системе как основа А или самостоятельно универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств ( <b>1 класс</b> стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300)
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	В оригинальной таре 36 месяца от даты изготовления
Фасовка	0,9 кг, 2,2 кг
Состав	Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор, антисептик, технологические добавки

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%
<b>Предварительная подготовка</b>	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски впитывающие основания грунтовать, например, грунтом «Глубокого проникновения» Капитель. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями
<b>Окраска</b>	Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя
<b>Очистка инструмента</b>	Рабочие инструменты промыть водой

## **ОХРАНА ТРУДА**

Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки

## **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

## **Хранение и транспортировка:**

**и** При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка

## **ТУ Марка**

ТУ 20.30.11-002-88624257-2017  
ВД-КА-03-06

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.