

КРАСКА МОЮЩАЯ БЕЛОРРО БЕЛОСНЕЖНАЯЛАТЕКСНАЯ



| | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выдерживает легкую влажную уборку. ✓ Обладает антигрибковыми свойствами. ✓ Быстро сохнет. | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Матовая. ✓ Без неприятного запаха. ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая). | |
| | Расход на 1 слой | 140-170 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания. | |
| | Время высыхания | 1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели. | |
| | Колеровка | Ручная колеровка универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Машинная (компьютерная) колеровка, без гарантии попадания в цвет. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя. | |
| | Степень блеска | Матовый. | |
| | Фасовка, кг | | |
| | Срок хранения | 18 месяцев в заводской невскрытой упаковке. | |
| Технические условия | ТУ 20.30.11-002-88624257-2017 | | |
| Марка | ЛКМ-ВД-КА -03-03. | | |
| Назначение | <p>Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей, а также для обоев под окраску.</p> <p>Используется для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с нормальной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.), снаружи помещений на участки фасадов не подверженных прямому попаданию осадков (лоджии, балконы, террасы, под навесами и т.п.).</p> <p>Краска применяется для внутренних работ и снаружи на фасадных участках, защищенных от осадков.</p> <p>Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</p> | | |
| Сухой остаток | Ок. 58%. | | |
| Плотность | 1,4-1,5 кг/л. | | |
| Разбавитель | Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ. | | |
| Рабочая температура нанесения | Не ниже +8°C. | | |
| Цвет | Белый. | | |
| База/Основа | - | | |
| Гранулярность | - | | |
| Консистенция | - | | |
| Набор прочности | 2 недели. | | |
| Растяжимость | - | | |

КРАСКА МОЮЩАЯ БЕЛОРРО БЕЛОСНЕЖНАЯЛАТЕКСНАЯ



| | |
|-----------------------------------|---|
| Термостойкость | - |
| Условия эксплуатации | Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов. |
| Стойкость к мытью | Краска образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств |
| Морозостойкость в банке | 5 циклов заморозки/разморозки. |
| Состав | Акриловый латекс, антисептик, технологические присадки, вода, молотый мрамор. |
| ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ | |
| Условия при нанесении | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность загрунтовать, например, грунтом Gross art C-7, для Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. |
| Нанесение | Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| Охрана труда | Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ. |
| Охрана окружающей среды | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Хранение и транспортировка | При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать. |
| Примечание | В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий. |