

Краска фасадная Белая "Gross'art" PROFI для суровых условий

Тип Водно-дисперсионная краска

Область применения и свойства

Для высококачественной окраски фасадов, эксплуатируемых в суровых условиях, подверженных прямому попаданию осадков, резким перепадам температур, повышенной солнечной радиации, воздействию микроорганизмов и т.д..



Фасад может быть бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным. Рекомендуется использовать снаружи помещений или внутри в хорошо проветриваемых помещениях..

Образует матовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие длительной эксплуатации с высокой водо- и атмосферостойкостью, устойчивое к частому мытью. Быстро высыхает, не меняет цвет. Устойчива к перепаду температур +100 до -70 градусов. В составе антигрибковые компоненты

Расход на 1 слой 120-150 г/м²

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объема. Поверхность предварительно обрабатывать грунтом

Колеровка Ручная или машинная. В слабонасыщенные и средние тона по любой колеровочной системе как основа А.

Стойкость к мытью Краска образует покрытие, устойчивое к влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).

Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % 1 час до нанесения последующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели..

Цвет Белый. Степень блеска: Матовый. База А.

Хранение и транспортировка Хранить при температуре от +5°С до +35°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. В случае замораживания, разморозить в естественных условиях без механического и температурного

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Техническая спецификация

от 18.04.2019

воздействия. После размораживания тщательно перемешать.

Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Состав	Акриловый латекс, повышенной влагостойкости, антисептик широкого спектра действия, технологические присадки, вода, экологически чистый мрамор.
Фасовка	7 и 14 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется грунтовать, например, грунтом «Фасадный» Gross art, для помещений с повышенной влажностью использовать грунт Gross art С-7. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Марка	ЛКМ-ВД-КА-03-04
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская,
28,
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru