

## ***Мастика для потолочных плит белоснежная «Gross»***

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасная
- безвредная для здоровья и окружающей среды
- отличная клеящая способность, быстро схватывается
- повышенная белизна, не желтеет

**Область применения:** Для приклеивания потолочных плит, плинтусов, розеток из пенопласта, на штукатурку бетон, деревянные поверхности, гипсокартон, гипсоволокно, ДСП, ДВП, МДФ внутри помещений.

### **Хранение:**

Гарантийный срок хранения в заводской не вскрытой упаковке- 18 месяцев. Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления, в недоступных для детей местах.

**Фасовка:** 0,8 кг, 1,5 кг, 3 кг.

**Время высыхания:** Время высыхания при  $t+20^{\circ}\text{C}$  и влажности 65%: около 24 ч в зависимости от вида склеиваемого материала и основания.

**Расход:** 120-300 г/м<sup>2</sup>.

**Инструмент:** зубчатый шпатель

**Цвет:** белоснежный

**Применение:** Наносить зубчатым шпателем на сухие и чистые поверхности, пористые поверхности предварительно обработать укрепляющей грунтовкой или смесью из 1 части мастики и 2 части воды. Мастику тщательно перемешать. При наклеивании потолочных плит из пенопласта нанести мастику на плитку в 5-9 точках. Не допускать перегиб склеиваемых материалов более 2 мм. Наносить при температуре подложки и окружающей среды не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$ . Загустевшую композицию разбавить водой не более 5%. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после высыхания мастики. Все параметры стойкости мастика приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применен

**Меры предосторожности:** Не глотать, избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться за медицинской помощью, использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания остатков продукта в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами

**Состав:** Вода, полимерная дисперсия, микрокальцит, консервант и другие технологические добавки.

**Производитель: ООО «БауПро»**

**Адрес производства, тел: 644036, г. Омск, ул. 3-я Казахстанская, 28, тел: (3812)55-95-00**

**e-mail: [baupro@list.ru](mailto:baupro@list.ru), Сайт: БауПро.рф**