


КРАСКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ "GROSS'ART" PROFИ



- ✓ Имеет стойкость к мокрому истиранию.
- ✓ Имеет повышенную укрывистость.
- ✓ Устойчива к воздействию конденсата и пара.
- ✓ Гипоаллергенная формула
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Обладает антигрибковыми свойствами.
- ✓ Антибактериальная технология
- ✓ Не препятствует естественному дыханию поверхности (паропроницаемая).



	Расход на 1 слой	110-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания.
	Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.
	Колеровка	В слабонасыщенные тона по любой колеровочной системе как основа «А» или самостоятельно универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. Общий объем воды и колер пасты не более 5%. Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя.
	Степень блеска	Матовый.
	Фасовка, кг	7, 14
	Срок хранения	36 месяца в заводской невскрытой упаковке.
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017	
Марка	ЛКМ-ВД-КА-03-05.	
Назначение	<p>Предназначена для бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных поверхностей, старые окрашенные поверхности. а также для обоев под окраску.</p> <p>Защитно-декоративная отделка стен и потолков в медицинских центрах, лечебных учреждениях, роддомах, стоматологических кабинетах, санаториях, школах, детских садах и других учебных заведениях, в помещениях пищевых производств (пекарни, кондитерские, молокозаводы и т. д.), в учреждениях, где реализуются пищевые продукты. Внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванны, коридоры и др.), снаружи помещений на участки фасадов не подверженных прямому попаданию осадков (лоджии, балконы, террасы, под навесами и т.п.).</p> <p>Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</p>	
Сухой остаток	Ок. 58%.	
Плотность	1,4-1,5 кг/л.	
Разбавитель	Вода, не более 5% от общего объема ЛКМ.	
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°C.	
Цвет	Белый.	

КРАСКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ "GROSS'ART" PROF1"



База/Основа	А.
Набор прочности	2 недели.
Термостойкость	Да
Условия эксплуатации	Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов.
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловый латекс, антисептик, технологические присадки, вода, молотый мрамор.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность загрунтовать, например, грунтом «Пропиточный gross'art», для помещений с повышенной влажностью использовать грунт глубокого проникновения «с7 gross'art» Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.