

## ЛАК Для Бани и Сауны акриловый термоустойчивый матовый "Gross'art" PROFI

### Область применения



Водно-дисперсионный термоустойчивый лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри бань и саун (скамейки только в предбаннике), а также защиты и декорирования поверхностей из кирпича, керамики, бетона, природного и искусственного камня и других минеральных поверхностей внутри моечных помещений. Образует эластичное паропроницаемое (дышащее) покрытие с повышенной устойчивостью к нестабильному температурному режиму и циклическому повышению влажности. Перед лакировкой поверхности в качестве грунтовочного слоя рекомендуется использовать пропитки «БауПро», что значительно увеличивает прочность и долговечность покрытия. Таким же образом можно придать необходимый оттенок поверхности, вместо колерования самого лака

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	0,1-0,2 кг/м <sup>2</sup> .
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 20 %
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода, Общий объем воды не более 5%
<b>Способ нанесения</b>	Наносится специальной кистью или аппликатором для лаков.
<b>Время высыхания</b>	От 3 часов при относительной влажности 65% и температуре воздуха +20°C. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели
<b>Набор прочности</b>	2 недели
<b>Температура нанесения</b>	Не ниже +8°C
<b>Стойкость к мытью</b>	Образует покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств
<b>Условия эксплуатации</b>	Максимальный контакт с водой набравшего полную прочность покрытия не более 6 часов
<b>Колеровка</b>	-
<b>Блеск</b>	Глянцевый
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается 1 цикл заморозки/разморозки
<b>Срок годности</b>	В оригинальной таре 36 месяца от даты изготовления
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель, технологические добавки
<b>Фасовка</b>	1 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## ЛАК Для Бани и Сауны акриловый термоустойчивый матовый "Gross'art" PROFI

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при нанесении</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%
<b>Предварительная подготовка</b>	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.
<b>Лакирование</b>	Лак перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 5% от объёма
<b>Уход</b>	Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости через 2 недели с момента нанесения последнего слоя (можно мыть хорошо отжатой влажной тряпкой с нейтральным (рН 6-8) моющим средством. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой, предохраняя от длительного воздействия воды. Не применять для очистки поверхности щетки и абразивные средства.
<b>Очистка инструмента</b>	Рабочие инструменты промыть водой

---

**Охрана труда** Лак пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лаками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

**Охрана окружающей среды** Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

**Примечание** В случае использования лакокрасочных материалов "ВД-КА" на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ или изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий

**Марка ТУ** ЛКМ-ВД-КА-02-03  
ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.