Эмаль универсальная акриловая «Базис»

Тип	Универсальная акриловая эмаль
Область применения	Предназначена для внутренних и наружных работ по деревянным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, и гипсокартону, а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными эмалями. Подходит для окраски окон, дверей, мебели, стен и потолков, требующих частого мытья, а также элементов деревянных и минеральных фасадов. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, а также в лечебно-профилактических учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,09-0,12 кг/м^2.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком и распылителем. При необходимости разбавляется водой не более чем на 10% по объему.
Время высыхания при (+20±2)^{0}С и относительной влажности (65±5)%	Для матовой – «от пыли» 1 час, следующий слой можно наносить через 4-6 часов. Для глянцевой – «от пыли» 2 часа, следующий слой можно наносить через 10-12 часов. Окончательная стойкость покрытия к мытью достигается через 2 недели. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться
База	А, также может использоваться в качестве самостоятельного покрытия
Колеровка	Краска является основой. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Блеск	Глянцевый, матовый
Цвет	Белый
Стойкость к мытью	Устойчива к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	В оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления
Фасовка	0,9 кг, 2,2 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро»
644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,
тел/факс: (3812)55-95-00
e-mail: baupro@list.ru

Эмаль универсальная акриловая «Базис»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Поверхность предварительно очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Неокрашенные металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном или растворителем 646 и загрунтовать антикоррозионной грунтовкой. Деревянные поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву, загрунтовать. Бетонные и оштукатуренные поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной, загрунтовать грунтовкой пропитывающей «Gross ». При сплошном шпатлевании грунтование перед окрашиванием не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. При необходимости эмаль можно разбавить на 5-10% водой.

Очистка инструмента

Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА

Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро»
644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,
тел/факс: (3812)55-95-00
e-mail: baupro@list.ru