

Шпатлевка для OSB эластичная, ударопрочная акриловая "Gross'art" PROFI"

Тип Акриловая шпаклевка готовая к применению

Область применения Предназначена для заделки мелких дефектов на поверхности древесины и материалов на древесной основе (OSB, ДВП, ДСП, МДФ), исправления неровностей и заделки швов в деревянных полах, выдерживает значительные деформационные нагрузки. Обладает высокой прочностью, эластичностью и влагостойкостью. Характеризуется малой усадкой, сочетается как с органорастворимыми, так и с водорастворимыми красками, содержит антигрибковые компоненты. Нейтрализует пары фенола. Рекомендована к применению в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой 1-1,3 кг/м² при слое 1 мм.

Разбавитель Вода

Сухой остаток Ок. 75%

Способ нанесения шпателем

Время высыхания при (+20±2)°C и относительной влажности (65±5)% От 4 до 8 часов в зависимости от толщины слоя. Последующая окраска проводится после полного высыхания, но не ранее чем через 24 часов. Полное затвердевание 4-5 суток.

Колеровка В заводских условиях в любые оттенки. Самостоятельно в ненасыщенные тона универсальными колеровочными пастами и красками на водной основе. При машинной колеровке попадание в цвет не гарантируется

Цвет Слоновая кость

Хранение и транспортировка При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Состав Акриловая дисперсия, пигмент, фиброволокно, антисептик, вода, экологически чистый мрамор, технологические добавки

Срок годности В оригинальной таре 36 месяцев от даты изготовления

Фасовка 1,5 кг, 3 кг, 15 кг

Марка ВД-КА-03-08

ТУ ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при шпаклевании	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором. Поверхность прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения с добавками от плесени С-7 «Gross»
Нанесение	Наносится тёркой, кельмой или шпателем слоем 1-3мм. При необходимости, образующиеся неровности зашкурить после полного высыхания материала. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. Перед нанесением финишного покрытия грунтование шпатлевочного слоя необязательно
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Хранение и транспортировка При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.