

Краска интерьерная, супербелая, акриловая Паро-тепло изоляция БауПро

Область применения



Предназначена для **высококачественной окраски** стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванны, коридоры и др.), а также как фасадная краска с эффектом наружной паро-гидроизоляции. По бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Идеально подходит для обоев под окраску. **Обеспечивает долговременное сохранение теплоизолирующих свойств стен и потолков, за счет эффективной паро-гидроизоляции.** Для помещений с повышенной влажностью, при нанесении в 2-3 слоя (в зависимости от впитывающей способности основания) является отличным паропроницаемым гидроизолятором. Препятствует развитию плесени и грибка. Рекомендована для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	140-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылителем.
Время высыхания	От 1 часа при (+20±2) ⁰ С и относительной влажности (65±5)%
Цвет	Белый. База А. Колеруется
Хранение и транспортировка	Хранить при температуре от +5°С до 35°С в плотно закрытой таре. В случае замораживания разморозить в естественных условиях без механического и температурного воздействия. После размораживания тщательно перемешать
Срок годности	В оригинальной таре 36 месяцев от даты изготовления
Фасовка	2,5 кг, 6кг, 12 кг
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом на сухую, подготовленную поверхность. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 5% от объёма.
Очистка инструмента	Инструмент промыть водой сразу после применения

Охрана труда	Состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Марка	ЛКМ-ВД – КА – 03 – 09
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.