

Грунт для OSB "Gross'art" PROFI

Тип Водно-дисперсионный грунт

Область применения



Предназначена для внутренних и наружных работ, для обработки оснований перед нанесением Краски, шпаклевки для OSB "Gross'art" PROFI, и прочих акриловых ЛКМ. Применяется для обработки поверхности из OSB, фанеры, ДВП, ДСП, а также бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, ГКЛ, прочных лакокрасочных покрытий. Содержит мелкий мраморный песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему грунт значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию. Рекомендуются перед оклейкой любыми видами обоев. Быстро высыхает, не имеет запаха, обладает антигрибковыми свойствами.

Рекомендован для работ в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,1-0,14 кг/м ² . в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	Ок. 20%
Плотность	1,3-1,4 кг/л
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объёма.
Время высыхания при (+20±2)⁰С и относительной влажности (65±5)%	1 час. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.
Колеровка	В слабонасыщенные тона: по любой колеровочной системе как основа А (белая); самостоятельно универсальными колеровочными пастами и колер красками на водной основе.
Цвет	Белый
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка.
Морозостойкость в	5 циклов заморозка/разморозка

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

банке	
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор, антисептик, диоксид титана, технологические добавки.
Фасовка	6 кг, 12 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Основание должно быть сухим и чистым, температура поверхности, грунта и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпаклевкой для OSB "Gross'art" PROFI
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью в один слой. Контролировать равномерное закрытие поверхности без пробелов.
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА	Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
---------------------	---

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
--------------------------------	--

Марка	ЛКМ-ВД-КА-01-10
ТУ	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.