

## Шпаклевка масляно-клеевая «Базис»

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Тип</b>                | Масляно-клеевая шпаклевка готовая к применению   |
| <b>Область применения</b> | Предназначена для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений при отделочных работах по бетонным, оштукатуренным поверхностям под окраску воднодисперсионными, масляными красками и эмалями. |

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |   |
|---|---|
| <b>Расход на 1 слой</b>   | 0,7-2 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя  |
| <b>Разбавитель</b>  | Вода  |
| <b>Способ нанесения</b>   | шпателем  |
| <b>Время высыхания при (+20±2)<sup>0</sup>С и относительной влажности (65±5)%</b> | 4 часа. Время выдержки шпаклевочного слоя до нанесения грунтовки или краски не менее 24 часов.                        |
| <b>Цвет</b>   | Белый с кремовым и серым оттенком   |
| <b>Заполняющая способность</b>  | До 1 мм   |
| <b>Хранение и транспортировка</b>   | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. |
| <b>Срок годности</b>  | В оригинальной таре 24 месяцев от даты изготовления   |
| <b>Фасовка</b>  | 1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 18 кг   |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Условия при шпаклевании</b>    | Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %.   |
| <b>Предварительная подготовка</b> | <u>Неокрашенная поверхность:</u> Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором. Бетонные и оштукатуренные поверхности прогрунтовать олифой Оксоль или грунтом Пропитывающим «Gross». |

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## Шпаклевка масляно-клеевая белая «Базис»

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ранее окрашенная поверхность: Удалить слабо держащуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. После высыхания отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния, пыль удалить. При необходимости крупные дефекты выровнять штукатурным раствором. Сильно впитывающие участки прогрунтовать олифой Оксоль или грунтом Пропитывающим «Gross».

**Выравнивание:** Наносить шпателем в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить.

**Очистка инструмента** Рабочие инструменты промыть водой

---

**ОХРАНА ТРУДА** Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

---

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.