


<ul style="list-style-type: none"> ✓ Содержит индикатор цвета. ✓ Предотвращает осыпание и растрескивание поверхности. ✓ Подходит под систему «Теплый пол». ✓ Содержит экологически чистый мрамор. 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Снижает расход финишного покрытия на 12-15%. ✓ Быстро сохнет. ✓ Обеспечивает защиту от плесени и грибка. ✓ Без неприятного запаха. ✓ Усиливает межслойное сцепление. 	
	Расход на 1 слой	200-300 г/м ² в зависимости от рельефа и впитывающей способности основания.	
	Время высыхания	1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.	
	Колеровка	-	
	Степень блеска	-	
	Фасовка, кг	6, 12.	
	Срок хранения	24 месяцев в заводской невскрытой упаковке.	
Технические условия		ТУ 20.30.11-002-88624257-2017	
Марка		ЛКМ-ВД-КА -01-07.	
Назначение		<p>Предназначен для подготовки плотных, слабовпитывающих влагу оснований - монолитного бетона, бетонных блоков, глазурованного кирпича, керамической плитки, стекла, пластика, OSB, ГКЛ, экструзионного пенопласта и любых поверхностей, ранее окрашенных глянцевыми эмалями и лаками к нанесению гипсовых, гипсово-известковых, цементных и др. штукатурок, шпатлевок и плиточного клея. Грунт применяется для внутренних и наружных работ. Обладает паропроницаемостью.</p> <p>Является пленкообразующим грунтом.</p> <p>Рекомендован для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</p>	
Сухой остаток		Ок. 21%.	
Плотность		1,4 кг/л.	
Разбавитель		-	
Рабочая температура нанесения		Не ниже +8°C.	
Цвет		Розовый (с индикатором) на поверхности / розовый в таре.	
База/Основа		-	
Гранулярность		-	
Консистенция		-	
Набор прочности		-	
Растяжимость		-	
Термостойкость		-	
Условия эксплуатации		-	
Стойкость к мытью		-	

Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, антисептик, молотый мрамор, пеногаситель, целевые добавки.
ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунта и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. Наносить валиком или кистью в один слой, контролируя равномерное закрытие поверхности без пробелов.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.