

- ✓ Имеет экономичный расход.
- ✓ Имеет набор качественных характеристик для работ на разных поверхностях.
- ✓ Снижает расход финишного покрытия на 10-12%.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Обеспечивает защиту от плесени и грибка.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Укрепляет и защищает обрабатываемую поверхность.
- ✓ Усиливает межслойное сцепление.



	Расход на 1 слой	70-100 г/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.
	Время высыхания	2-6 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
	Колеровка	-
	Степень блеска	-
	Фасовка, л	1, 3, 5, 10.
<b>Технические условия</b> <b>Марка</b>	Срок хранения	12 месяцев в заводской невскрытой упаковке.
	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017	ЛКМ-ВД-КА-01-01.
<b>Назначение</b>	<p>Предназначен для обработки минеральных и других впитывающих поверхностей - кирпич, бетон, цементные и гипсовые составы, песчаник, дерево, перед последующей отделкой: оштукатуриванием, шпатлеванием, окраской, оклейкой обоями.</p> <p>Грунт применяется для внутренних и наружных работ. Снаружи в местах без постоянного воздействия осадков – под навесом, на балконе, на застекленной лоджии.</p> <p>Обладает паропроницаемостью.</p> <p>Является обеспыливающим грунтом.</p> <p><b>Рекомендован для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</b></p>	
<b>Разбавитель</b>	-	
<b>Рабочая температура нанесения</b>	Не ниже +8°C.	
<b>Цвет</b>	Бесцветный на поверхности / белый в таре.	
<b>База/Основа</b>	-	
<b>Гранулярность</b>	-	
<b>Консистенция</b>	-	
<b>Набор прочности</b>	-	
<b>Растяжимость</b>	-	
<b>Термостойкость</b>	-	
<b>Условия эксплуатации</b>	-	
<b>Стойкость к мытью</b>	-	
<b>Морозостойкость в банке</b>	5 циклов заморозки/разморозки.	
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель.	

ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
<b>Условия при нанесении</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунта и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.
<b>Нанесение</b>	Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылением в один слой, контролируя равномерное смачивание поверхности без пробелов.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструмент промыть водой сразу после применения.
<b>Охрана труда</b>	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
<b>Примечание</b>	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.