

Грунт акриловый адгезионный под декоративную штукатурку "Gross'art" PROFI

Тип Грунтовка адгезионная акрилатная для внутренних и наружных работ, образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниями.

Область применения Предназначена для внутренних и наружных работ для обработки оснований перед нанесением декоративных штукатурок на стены. Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных покрытий. Содержит мелкий мраморный песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему грунт значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,2-0,3 кг/м ² .
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объему.
Время высыхания при (+20±2)⁰С и относительной влажности (65±5)%	3 часа
Цвет	Белый
Колеровка	Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунт оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Срок годности	В оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления
Фасовка	6 кг, 12 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Грунт акриловый адгезионный под декоративную штукатурку «Gross»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	<p>При нанесении адгезионного грунта основание должно быть очищено от загрязнений, жирных и масляных пятен. Неровности и трещины должны быть зашпаклеваны не менее, чем за сутки до начала работ. Места со следами биологической коррозии должны быть обработаны антисептическими пропиточными составами или удалены механическим путем. Основания, подверженные постоянному увлажнению, необходимо обработать гидроизоляционной грунтовкой.</p> <p>Сильно впитывающие и чувствительные к влаге основания (гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты) обработать грунтовкой глубокого проникновения С-7 «Gross».</p> <p>Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.</p>
Грунтование	Перед применением перемешать грунтовку в заводской таре. Грунтовку наносят на основание кистью или валиком за один проход сплошным равномерным слоем.
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими грунтами и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

МАРКА ТУ ЛКМ-ВД-КА-01-07
ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.