

Краска для стен и потолков белая «Строительная»

Тип Водно-дисперсионная интерьерная краска

Область применения Предназначена для окрашивания новых или ранее зашпатлеванных, оштукатуренных стен и потолков из бетона, газобетона, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича, дерева в помещениях с нормальной влажностью. Не рекомендована к применению для поверхностей, подверженных прямому воздействию воды. Образует прочное глубококоматовое паропроницаемое («дышащее») покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой 0,14-0,17 кг/м².

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью, валиком и распылителем.

Время высыхания при (+20±2)⁰С и относительной влажности (65±5)% 1 час. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.

Колеровка Краска является основой. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.

Блеск Глубокоматовый

Цвет Белый

Хранение и транспортировка При температуре от +5⁰С до +30⁰С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка краски при температуре до -35⁰С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0⁰С не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы.

Срок годности В оригинальной таре 18 месяцев от даты изготовления

Фасовка 1,3 кг, 2.7 кг, 5.5 кг, 12 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Краска для стен и потолков белая «Строительная»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой «Базис». При сплошном шпатлевании грунтование перед окрашиванием не требуется.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.