

Эмаль- пропитка акриловая «Баупро»

Тип	Акриловая водно-дисперсионная антисептическая укрывающая пропитка для старого дерева со свойствами эмалевого покрытия.
Область применения	<p>Применяется внутри и снаружи помещений для декорирования и защиты деревянных сооружений и изделий (рекомендуется предварительное удаление старого лакокрасочного покрытия). Состав предназначен для окраски старого потемневшего дерева и при желании изменения цвета нового, его дальнейшей защиты от всех видов атмосферных воздействий: УФ лучей, влажности, биологического поражения плесневыми грибами (в том числе синевой), водорослями и другой микрофлорой.</p> <p>Создает непрозрачное, дышащее декоративное покрытие, подчеркивающее текстуру древесины. Отлично заполняет поры и дефекты поверхности. Нанесение материала в два слоя обеспечивает высокую стойкость дерева к осадкам и мытью. Эмаль-пропитка может использоваться в качестве цветного грунта перед лакировкой деревянной поверхности, что значительно увеличивает прочность и долговечность лакокрасочного слоя, снижает расход лака на 15-20%. Быстро высыхает, не имеет неприятного запаха. Безопасно для людей и животных.</p> <p>Состав так же можно применять для обработки минеральных и др. пористых рельефных поверхностей: кирпич, бетон, цементные и гипсовые составы, песчаник, известняк.</p> <p>Рецептура прошла испытания в суровом климате Сибири.</p> <p>Рекомендована для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	100-200 г/м ² в зависимости от степени подготовки дерева (спил, оструганное или шлифованное)
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	48 %
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылителем.
Время высыхания при (+20±2)⁰С и относительной влажности (65±5)%	1-3 час.
Блеск	Глянцевый, матовый
Цвет	В ассортименте
Стойкость к	Устойчива к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

МЫТЬЮ	средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах.
Срок годности	В оригинальной таре 36 месяцев от даты изготовления
Фасовка	0,8 кг, 2,7 кг, 10 кг

Техническая спецификация

от 1.11.2017 | стр. 2 из 2

Эмаль- пропитка акриловая «Баупро»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, пропитки и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность обеспылить и высушить.
Окраска	Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в два-три слоя.
Очистка инструмента	Инструмент промыть водой сразу после применения

ОХРАНА ТРУДА Пропитка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Марка ВД – КА – 02 – 01
Технические условия ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.