

**Gross pasta финишная акриловая шпаклевка "Gross'art" PROFI****Тип** Акриловая шпаклевка готовая к применению**Область применения**

Для высококачественной предчистовой отделки в сухих и влажных помещениях под любые виды финишных отделочных материалов. Может наноситься на бетон, цементные и гипсовые штукатурки и шпатлевки, кирпич, гипсокартон, пластик, экструзионный ППС, фанера, ОСП и ДСП, поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и другими типами красок (кроме силиконовых). Обладает высокой белизной, хорошим сцеплением с поверхностью, образует прочное эластичное покрытие. Легко шлифуется. Быстро сохнет, не меняет цвет, не имеет неприятного запаха, обладает антигрибковыми свойствами. Рекомендована к применению в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Расход на 1 слой** 1-1,2 кг/м<sup>2</sup> при слое 1 мм.**Разбавитель** Вода, не более 5% от объёма**Сухой остаток** Ок. 75%**Способ нанесения** шпателем**Время высыхания при (+20±2)°C и относительной влажности (65±5)%** От 4 до 24 часов в зависимости от толщины слоя. Последующая окраска проводится после полного высыхания, но не ранее чем через 24 часов. Полное затвердевание 14 суток.**Колеровка** В заводских условиях в любые оттенки. Самостоятельно в ненасыщенные тона универсальными колеровочными пастами и красками на водной основе.**Цвет** Белый**Хранение и транспортировка** При температуре не ниже 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.**Состав** Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор, антисептик, технологические добавки**Срок годности** В оригинальной таре 36 месяцев от даты изготовления**Фасовка** 5 и 18 кг**Марка** ВД-КА-03-08**ТУ** ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при шпаклевании</b>	Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %.
<b>Предварительная подготовка</b>	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности.. Впитывающие поверхности обработать, например, грунтовкой глубокого проникновения с добавками от плесени С-7 «Gross» Перед применением состав тщательно перемешать.
<b>Нанесение</b>	Наносится тёркой, кельмой или шпателем слоем до 1 мм. При необходимости, образующиеся неровности зашкурить после полного высыхания материала. Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя. Перед нанесением финишного покрытия грунтование шпаклевочного слоя необязательно
<b>Очистка инструмента</b>	Рабочие инструменты промыть водой

**ОХРАНА ТРУДА**

Состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками, пропитками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы

**Хранение и транспортировка**

При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах

**Примечание**

В случае использования лакокрасочных материалов “ВД-КА” на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ или изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.