Краска для печей и каминов акриловая "Gross'art" PROFI

Область применения

Для высококачественной окраски кирпичных и оштукатуренных элементов каминов и печей подверженных нагреву не более +95°С.

Образует матовое паропроницаемое ("дышащее"), трещиностойкое покрытие длительной эксплуатации. Быстро высыхает, не меняет цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,12-0,14 кг/м^2.
Сухой остаток	Ок. 65 %
Плотность	1,6-1,7 кг/л
Разбавитель	Вода, Общий объем воды не более 5%
Время высыхания	От 3 часов при относительной влажности 65% и температуре воздуха +20°С. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели
Набор прочности	2 недели
Температура нанесения	Не ниже +8°С
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300)
Колеровка	Возможна колеровка под заказ на базе завода-производителя
Степень блеска	Матовый
База	А
Цвет	Белый и кирпичный
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается 1 цикл заморозки/разморозки
Срок годности	В оригинальной таре 36 месяца от даты изготовления
Состав	Акриловый латекс, антисептик, технологические присадки, вода, экологически чистый мрамор
Фасовка	1,5 и 3 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро»
644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,
тел/факс: (3812)55-95-00
e-mail: baupro@list.ru

Краска для печей и каминов акриловая "Gross'art" PROFI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.
Нанесение	Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

Охрана труда	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов “ВД-КА” на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ или изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий
Марка	ЛКМ-ВД-КА-03-04
ТУ	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро»
644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,
тел/факс: (3812)55-95-00
e-mail: baupro@list.ru