

Клей универсальный акриловый для напольных покрытий «Базис»

Тип	Клей для приклеивания напольных покрытий.
Область применения	Предназначен для приклеивания всех типов рулонных напольных покрытий: линолеума, ковровых, а также пробковых и других искусственных напольных покрытий к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП или ДВП). Рекомендуется для укладки: бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подоснове; ковровых напольных покрытий на тканой или вспененной гуммированной подоснове.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,3-0,5 кг/м ² .
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кельмой или зубчатым шпателем
Время высыхания при (+20±2)⁰С и относительной влажности (65±5)%	24 часа, Полная прочность достигается через 72 часа. При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.
Цвет	Бежевый, после высыхания остается бежевым.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5 ⁰ С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0 ⁰ С не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Срок годности	В оригинальной таре 12 месяца от даты изготовления
Фасовка	1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Клей универсальный акриловый для напольных покрытий «Базис»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть не менее +7°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка Для увеличения прочности сцепления покрытия с основанием рекомендуется загрунтовать основание акриловой грунтовкой. Не рекомендуется укладка напольных покрытий непосредственно на загрунтованную поверхность оснований без нанесения на нее шпатлевки или нивелирующей стяжки, толщиной не менее 3 мм (в связи с уменьшением впитывающей способности основания). Температура основания при укладке должна быть не ниже 15°C. Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов.

Приклеивание Клей перед применением тщательно перемешать. Если на поверхности клея образовалась полимерная пленка, ее необходимо предварительно удалить. Зубчатым шпателем нанести клей на подготовленное основание, через 15-30 минут уложить напольное покрытие, прижать его к основанию. Швы и края покрытия желательно прижать грузом на 3-4 часа. Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и влажности не выше 75 %. В течение 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. Остатки клея с изделий, кожу, инструмент и тару отмыть теплой водой с мылом до высыхания продукта. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или подходящих органических растворителей (необходимо убедиться, что растворители не испортят внешний вид изделия). Открытое время для нанесения: 15 - 20 мин в зависимости от температуры и влажности в помещении, пористости основания.

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА Клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими клеями и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.