ГРУНТ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ "GROSS'ART" PROFI

- ✓ **Имеет экономичный расход.**
- ✓ **Имеет набор качественных характеристик для работ на разных поверхностях.**
- ✓ **Снижает расход финишного покрытия на 10-12%.**
- ✓ **Быстро сохнет.**
- ✓ **Обеспечивает защиту от плесени и грибка.**
- ✓ **Без неприятного запаха.**
- ✓ **Укрепляет и защищает обрабатываемую поверхность.**
- ✓ **Усиливает межслойное сцепление.**

Расход на 1 слой	**70-100 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.**
Время высыхания	**2-6 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается.**
Колеровка	**-**
Степень блеска	**-**
Фасовка, л	**1, 3, 5, 10.**
Срок хранения	**12 месяцев в заводской невскрытой упаковке.**

Технические условия	**ТУ 20.30.11-002-88624257-2017**
Марка	**ЛКМ-ВД-КА-01-01.**
Назначение	Предназначен для обработки минеральных и других впитывающих поверхностей - кирпич, бетон, цементные и гипсовые составы, песчаник, дерево, перед последующей отделкой: оштукатуриванием, шпатлеванием, окраской, оклейкой обоями. Грунт применяется для внутренних и наружных работ. Снаружи в местах без постоянного воздействия осадков – под навесом, на балконе, на застекленной лоджии. Обладает паропроницаемостью. Является обеспыливающим грунтом. **Рекомендован для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.**
Разбавитель	-
Рабочая температура нанесения	Не ниже +8°С.
Цвет	Бесцветный на поверхности / белый в таре.
База/Основа	-
Гранулярность	-
Консистенция	-
Набор прочности	-
Растяжимость	-
Термостойкость	-
Условия эксплуатации	-
Стойкость к мытью	-
Морозостойкость в банке	5 циклов заморозки/разморозки.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель.

«БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28, тел: (3812) 55-95-00 e-mail: baupro@list.ru сайт https://баупро.рф

ГРУНТ ПРОПИТЫВАЮЩИЙ "GROSS'ART" PROFI

ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ	
Условия при нанесении	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунта и воздуха должна быть не менее +8°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылением в один слой, контролируя равномерное смачивание поверхности без пробелов.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
Охрана труда	Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ.
Охрана окружающей среды	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать.
Примечание	В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий.