

## Краска латексная моющая белая «Базис»

**Тип** Водно-дисперсионная интерьерная влагостойкая краска

**Область применения** Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванны, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также структурно-волоконистых обоев и стеклообоев. Образует глубококоматовое, светостойкое, износостойкое, паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой. Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Расход на 1 слой** 0,14-0,15 кг/м<sup>2</sup>.

**Разбавитель** Вода

**Способ нанесения** Наносится кистью, валиком и распылителем.

**Время высыхания при (+20±2)°C и относительной влажности (65±5)%** 1 час. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается. Заданный уровень влагостойкости покрытия достигается через 2 недели.

**База** А, также может использоваться в качестве самостоятельного покрытия

**Колеровка** Краска является основой. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.

**Блеск** матовый

**Цвет** Белый

**Стойкость к мытью** Краска образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой (**2 класс** стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).

**Хранение и транспортировка** При температуре от +5°C до +30°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка краски при температуре до -35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

**Срок годности** В оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления

**Фасовка** 1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## Краска латексная моющая белая «Базис»

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой акриловой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Пропитывающей «Gross» в сухих помещениях или С-7 «Gross» в помещениях с повышенной влажностью. При сплошном шпатлевании - грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
<b>Очистка инструмента</b>	Рабочие инструменты промыть водой

---

### ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

### Марка ТУ

ЛКМ-ВД-КА-03-03  
ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.