

# Краска для потолков ослепительно белая "KINGDOM" Premium

**Тип** Водно-дисперсионная интерьерная ослепительно белая краска

## Область применения и свойства

Предназначена для высококачественной окраски потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Краска удобно наносится, не капает (полутиксотропный состав), не имеет неприятного запаха, быстро высыхает. Покрытие не препятствует естественному дыханию поверхности, обладает высочайшей степенью белизны и не желтеет со временем. Обладает повышенной укрывистостью, применяется для изменения цвета тёмных оснований. Образует шелковистое, глубоко матовое покрытие.



**Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.**

<b>Расход на 1 слой</b>	120-150 г/м <sup>2</sup>
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 50 %
<b>Плотность</b>	1,4 -1,5 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объёма
<b>Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %</b>	1 час до нанесения последующего слоя.
<b>Цвет</b>	Белый. Степень блеска: Глубоко матовый. База А.
<b>Стойкость к мытью</b>	Не подлежит мытью.
<b>Хранение и транспортировка</b>	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# Техническая спецификация

от 17.12.2018

<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
<b>Фасовка</b>	7 и 14 кг

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от непрочных держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более прочного и равномерного по цвету покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется загрунтовать, например, грунтом «Универсальный» Капитель. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструмент промыть водой сразу после применения.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	
<b>Марка</b>	ЛКМ-ВД-КА-03-01
<b>Технические условия</b>	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская,  
28,  
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru