

Краска для потолков белая «Базис»

Тип	Водно-дисперсионная краска для потолков
Область применения	Предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Краска образует глубококоматовое паропроницаемое (“дышащее”) покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	0,14-0,17 кг/м ² .
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком и распылителем.
Время высыхания при (+20±2)⁰С и относительной влажности (65±5)%	1 час. Следующий слой можно наносить через 2 часа
База	А, также может использоваться в качестве самостоятельного покрытия
Колеровка	Краска является основой. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Блеск	Глубокоматовый
Цвет	Белый
Хранение и транспортировка	При температуре от +5 ⁰ С до +30 ⁰ С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка краски при температуре до -35 ⁰ С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0 ⁰ С не должна превышать 1 месяца, при условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы.
Срок годности	В оригинальной таре 18 месяцев от даты изготовления
Фасовка	1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Краска для потолков белая «Базис»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой акриловой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Пропитывающей «Gross». При сплошном шпатлевании - грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.