

# Декоративная штукатурка «Каррара» «KINGDOM» Premium

## Область применения и свойства

Штукатурка представляет собой белую, вязкую, грубодисперсную однородную массу. После высыхания образует декоративное рельефное покрытие глубиной до 7 мм

Для высококачественной декоративной отделки, для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях (гостиные, кухни, ванные комнаты), а также в помещениях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (офисы, холлы, коридоры).

Может наноситься на бетон, цементные и гипсовые штукатурки и шпатлевки, кирпич, гипсокартонные панели, пластик, экструзионный ППС, фанера, ОСП и ДСП, поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и другими типами красок (кроме силиконовых), прочно держащихся на поверхности. Гладкие поверхности (ГКЛ, пластик, ДСП) рекомендуется предварительно обработать грунтом адгезионным под обои и декоративные покрытия KINGDOM Premium. Изготовлен на основе акрилового латекса и экологически чистых минеральных наполнителей (молотый мрамор). Штукатурка образует пластичное, стойкое к воздействию воды, влаги и перепадам температур покрытие. Состав легко наносится, скрывает мелкие неровности поверхности, укрывает в один слой, образует паропроницаемое ("дышащее") покрытие. Обладает высокой твердостью и атмосферостойкостью. Готовая к применению для ручного и машинного нанесения.

Декоративная штукатурка для стен позволяет реализовать разнообразные декоративные решения для оформления современного интерьера: имитация кожи, дерева, камня, воспроизведение любых трафаретных оттисков, создание 3D эффектов и т.д.

Рекомендована для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

## Расход

**1,5-2,5 кг/м<sup>2</sup>** В зависимости от способа нанесения и структуры покрываемой поверхности. Для более точного расчета расхода материала, нужно провести пробное нанесение.

## Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или специальным инструментом. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объема.

## Гранулярность

До 0,5 мм

## Способ нанесения

Наносится тёркой, кельмой или шпателем, валиком или кистью.

## Сухой остаток

78,5%

## Консистенция

Густая сметана

## Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) %

От 8 до 24 часов в зависимости от толщины слоя. Следующий слой наноситься после полного высыхания, но не ранее чем через 8 часов. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# Техническая спецификация

от 01.04.2020

Цвет	Белый.
Стойкость к мытью	Образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Нерастворима бытовыми растворителями и агрессивными моющими средствами.
Колеровка	В заводских условиях в любые оттенки. Самостоятельно в ненасыщенные тона универсальными колеровочными пастами и красками на водной основе. При машинной колеровке попадание в цвет не гарантируется. В некоторых случаях целесообразнее поверхностная окраска в необходимый цвет заколерованной акриловой краской, например, интерьерная Kingdom
Хранение и транспортировка	Хранить при температуре от +5°C до 35°C в плотно закрытой таре. В случае замораживания разморозить в естественных условиях без механического и температурного воздействия. После размораживания тщательно перемешать. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Срок годности	8 и 16кг
Фасовка	
Состав	Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор разных фракций до 0,5 мм, антисептик, функциональные добавки

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Декорируемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, штукатурки и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Гладкие поверхности (гипсокартон, пластик, ДСП) рекомендуется предварительно обработать грунтом адгезионным Kingdom
Декорирование	Наносится тёркой, кельмой или шпателем. Для придания желаемого эффекта рекомендуется использовать резиновые трафаретные валики, поролоновые валики и губки, щетки с жестким ворсом, обойный шпатель, зубчатый шпатель, аппликаторы и т.д. Для придания эффекта старения возможна принудительная сушка феном. Для получения водостойкого покрытия, а также придания дополнительных декоративных эффектов рекомендуется дальнейшее покрытие перламутровыми красками Kingdom Инструмент промыть водой сразу после применения.
Очистка инструментов	
ОХРАНА ТРУДА	Штукатурка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Марка	ЛКМ-ВД-КА-03-08
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская,  
28,  
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru