

ЖИДКИЙ РУБЕРОИД БауПро

Тип

Акриловая гидроизоляция с мраморной крошкой

Область применения и свойства



Для внутренних и наружных работ – экологически чистый продукт. Применяется в комплексе с праймером или как самостоятельное покрытие бетонной и шиферной кровли, ванных комнат, фундаментов, влагозащиты деревянных конструкций. Отличается от классических битумных материалов повышенной эластичностью, термостойкостью, адгезией (прилипанием) ко всем материалам, отсутствием неприятного запаха и коротким временем высыхания. Разработан специально для применения под плиточным клеем (гидроизоляция + бетон-контакт = 2 в 1) – позволяет приклеивать плитку любого размера, в том числе при применении системы “теплый пол”. Идеален для защиты газобетона, шлакоблоков, пескоблоков, кирпича и минеральной теплоизоляции. Не допускается эксплуатация покрытия под постоянной нагрузкой стоячей водой. Не препятствует естественному дыханию поверхности. Быстро высыхает, не имеет запаха, не капает, обладает антигрибковыми свойствами. Устойчив к воздействию неблагоприятных факторов: ультрафиолета, низких и высоких температур, повышенной влажности и прямому попаданию воды, деформации подложки, растрескиванию основания, воздействию агрессивных сред. Содержит наполнитель – молотый Байкальский мрамор фракции 1,5-2,5 мм. **Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.**

Расход на 1 слой

на однослойное покрытие 0,35 – 0,5 кг/м².

Сухой остаток

Ок. 80 %

Плотность

1,8 кг/л

Растяжимость

До 100%

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Состав перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком или пистолетом.

Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %

Около 1 часа. До нанесения след. слоя – не менее 3ч. Окончательное затвердевание (полное высыхание, набор прочности, полного формирования покрытия, полимеризации) от 15 до 28 суток. В зависимости от окружающей температуры.

Термостойкость покрытия

от -40°С до +90°С

Цвет

Черный и серый (под заказ: кр-кор., зеленый, белый, синий, прозрачный)

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Техническая спецификация

от 1.03.2018

Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Фасовка	1, 2,5 6 и 12 кг
Состав	Акриловая дисперсия, ПАВ, пеногаситель, наполнитель, загуститель, пигмент, антисептик.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной (при необходимости), сухой и чистой, температура поверхности, состава и воздуха должна быть не менее +8°C и не должна опускаться ниже до полного высыхания (28 суток)
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений, жира и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать. Пористые основания (газобетон, шлакоблоки и т.п.) рекомендуется предварительно обработать «Гидроизоляция-Праймер» БауПро; мелящие поверхности - грунтом «Укрепляющий» Gross. Состав перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах. Перед нанесением гидроизоляции необходимо исключить капиллярное проникновение влаги в основание, цементные стяжки должны содержать не более 2% остаточной влаги, гипсовые стяжки — не более 0,5%, штукатурки — не более 1%, а обогреваемые основания — не более 0,3%.
Окраска	Наносить на поверхность валиком, кистью или пистолетом со стороны предполагаемого воздействия влаги или жидкости. Для достижения заданных гидроизоляционных характеристик материал наносить минимум в два слоя с суммарным расходом не менее 700г/м ² . Для армирования трещин и стыков использовать, например, малярный бинт. Готовое покрытие не подвергать механическим воздействиям, грозящим повреждению гидроизоляционного слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения. Засохший материал удаляется только механически.
ОХРАНА ТРУДА	Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Марка	ЛКМ-ВД-КА-03-09
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская,
28,
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru