

БАУТЕКС ПРОФИ АКРИЛОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА



- ✓ Тонирует дерево в благородные оттенки, сохраняя и подчеркивая его природную красоту.
- ✓ Снижает износ деревянных поверхностей, защищает от негативного воздействия окружающей среды.
- ✓ Гарантия на цвет и биозащиту 10 лет.
- ✓ Защищает от насекомых и гнилостных процессов.
- ✓ Рецептúra прошла испытания в суровом климате Сибири.
- ✓ Влагостойкая.
- ✓ Морозостойкая.
- ✓ Быстро сохнет.
- ✓ Без неприятного запаха.
- ✓ Обеспечивает защиту от плесени и грибка.
- ✓ Не содержит токсичных и пожароопасных компонентов.



| | |
|------------------|---|
| Расход на 1 слой | 100-200 г/м ² в зависимости от степени подготовки дерева (спил, оструганное или шлифованное). |
| Время высыхания | 1-3 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% до нанесения следующего слоя. При понижении температуры время высыхания увеличивается. |
| Колеровка | Возможна колеровка в другие цвета под заказ на базе завода-производителя. |
| Степень блеска | - |
| Фасовка, кг | 0,8; 2,5; 10. |
| Срок хранения | 36 месяцев в заводской невскрытой упаковке. |

Технические условия ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Марка ЛКМ-ВД-КА-02-01

Назначение

Предназначена для декорирования и защиты деревянных и деревоплитных строений, сооружений и изделий, не покрытых ранее лакокрасочными материалами.

Подходит для эффективной защиты нового дерева от всех видов атмосферных воздействий, УФ лучей и биологического поражения плесневыми грибами (в том числе синевой), водорослями и другой микрофлорой.

Рекомендуется использовать как грунтовочный слой перед лакировкой деревянной поверхности, что значительно увеличивает прочность и долговечность покрытия.

Так же можно применять для обработки минеральных и др. впитывающих поверхностей: кирпич, бетон, цементные и гипсовые составы, песчаник, известняк.

Создает полупрозрачное, декоративное покрытие, подчеркивающее текстуру древесины.

Пропитка применяется для внутренних и наружных работ.

Рекомендована для использования в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

Сухой остаток Ок. 20%.

БАУТЕКС PROFİ АКРИЛОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА



| | |
|-------------------------------|---|
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Разбавитель | - |
| Рабочая температура нанесения | Не ниже +8°C. |
| Цвет | Бесцветный, сосна, рябина, орех, тик, светлый тик, палисандр, венге, махагон, белый. В связи с использованием экологически чистых натуральных наполнителей возможен межпартийный разнотон. Окончательный цвет и оттенок покрытия зависит от породы, структуры, влажности, пористости и других индивидуальных свойств древесины, а также от качества перемешивания продукта. Цвет пропитки в банке и в процессе нанесения отличается от итогового. Пропитка приобретает окончательный оттенок только после полного высыхания. |
| База/Основа | - |
| Гранулярность | - |
| Консистенция | - |
| Набор прочности | 2 недели. |
| Растяжимость | - |
| Термостойкость | - |
| Условия эксплуатации | Минимальное время до начала эксплуатации и прямого воздействия воды – 48 часов. |
| Стойкость к мытью | - |
| Морозостойкость в банке | 5 циклов заморозки/разморозки. |
| Состав | Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель, пигмент. |
| ПРИМЕНЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ | |
| Условия при нанесении | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, пропитки и воздуха должна быть не менее +8°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Перед применением зачистить основание до прочной поверхности. Слой рыхлой древесины желательно удалить строганием или ошкуриваем. Не следует наносить пропитку для дерева на поверхности, ранее пропитанные масляными ЛКМ, материалами на основе нефтепродуктов, а так же на древесину, пропитанную антисептическими материалами неизвестного состава. Это может привести к немедленному отслоению, скатыванию пропитки или уменьшить заявленный срок эксплуатации. При необходимости сначала протестировать на небольшом незаметном участке поверхности. |
| Нанесение | Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах «600 оборотов», контролируя при этом отсутствие осадка. Наносить валиком, кистью или распылением в два-три слоя. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |

БАУТЕКС PROFi АКРИЛОВАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА



| | |
|----------------------------|--|
| Охрана труда | Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями. Соблюдать стандартные меры при работе с ЛКМ. |
| Охрана окружающей среды | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Хранение и транспортировка | При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического и термического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать. |
| Примечание | В случае использования лакокрасочных материалов «ВД-КА» на поверхностях, отличных от контрольных образцов предприятия-изготовителя, производитель работ, изготовитель изделий, или организация, производящая ремонт покрытий, должны проверять совместимость материалов и окончательный внешний вид лакокрасочного покрытия путем контрольных выкрасов и самостоятельно принимать решение о выполнении таких покрытий. |

