Техническая спецификация

от 18.10.2018

Краска для OSB Белая "Gross-Art" Профи для вн/нар работ

Тип

Водно-дисперсионная краска

Область применения и свойства

Для высококачественной окраски поверхностей из OSB (ОСП), ДВП и фанеры как снаружи, так и внутри помещений.

Не препятствует естественному дыханию поверхности, быстро высыхает, не меняет цвет, не имеет запаха, не капает, обладает антисептическими свойствами.

Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

Расход на 1 слой

150-170 г/м^2

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объёма. Поверхность предварительно обрабатывать грунтом

Колеровка

Ручная или компьютерная колеровка. Для точного попадания в цвет рекомендуется подбирать концентрацию колера путем тестовых выкрасов непосредственно на окрашиваемом материале

Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %

1 час до нанесения последующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели..

Цвет

Белый. Степень блеска: Матовый. База А.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru

Техническая спецификация

от 18.10.2018

Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.
Фасовка	7 и 14 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется загрунтовать, например, грунтом «Фасадный» Капитель, для помещений с повышенной влажностью использовать грунт «Влагозащита» Капитель. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.
Очистка инструментов	Инструмент промыть водой сразу после применения.
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.
Марка	ЛКМ-ВД-КА-03-10
Технические условия	ТУ 20.30.11-002-88624257-2017

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Производитель

ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 28,
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru